



MARKISOLETT **MS400**

Med markisoletten får du en smart kombination av den traditionella fönstermarkisen och den stilrena screenmarkisen. Markisoletten löper vertikalt ned över fönstret för att sedan vinklas utåt.

ELISSITM

MARKISOLETTE MS400

Prestanda

Markisolette är avsedd för fönster där fönsterhöjder över 2000 mm. Denna konstruktion medför litet vindfång och eliminerar effektivt infallande sidoljus.

En konventionell markis skulle i detta fall kräva för stora armlängder, med för stort vindfång som resultat. Markisduken på Markisolette faller rakt vertikalt ned, för att efter c:a 2/3 av fönstrets höjd fälla ut armar om 600 mm längd. Infallande sidoljus elimineras också bättre med denna modell.

Profiler

Kassett och frontprofiler i strängpressad naturanodiserad aluminium. Upprullningsrör 70 mm galvaniserat stål. Profiler till armar i strängpressad och lackerad aluminium. Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium. Samtliga lackerade detaljer och profiler kromateras före lackering

Utfallsarmar

Utfallsarmar som standard 600 mm.

Väv

Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100% spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk. Markisolette kan även förse med Screenväv

Reglage

Markisolette regleras med motor. Max 3 enheter kan seriekopplas till en motor. Automatisk styrning kan anslutas.

Sol- och vindautomatik

Möjlighet finns att lägga till en sol- och vindautomatik. Denna följer de väderförhållanden som råder genom att per automatik fälla upp markisen vid exempelvis hård vind.

Mobilstyrning

Styr MS400 enkelt via en app direkt i mobilen.
Mer info på somy.se.

Måttuppgifter

Markisolette levereras med maxbredd 3500 mm och maxhöjd 4000 mm. beställningsmått beroende av reglagealternativ.

